



DoP
N° 27
80 100
(Ciottoli)

- SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) – I**
 Unità produttiva:
Via Antiga - 31040 Volpago del Montello (TV) – Italia

Caratteristiche essenziali		Prestazione
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Forma dell'aggregato grosso Dimensione dell'aggregato (d/D) Granulometria Tolleranza Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	$f_{I\ 20}$ 80 100 $G_C\ 85-15$ $G_{TC}\ 20/15$ $(\rho_a) = 2,72 - 2,83\ Mg/m^3$
Pulizia	Contenuto di fini Qualità dei fini	f_2 NPD
Elementi frantumati	Percentuale di elementi frantumati	$C_{90}/3$
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione*	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	$LA\ 25$
Stabilità di volume	Stabilità di volume	NPD
Assorbimento / suzione d'acqua	Assorbimento d'acqua	
Composizione/ Contenuto	Conoscenza della materia prima Classificazione dell'aggregato grosso riciclato Solfati solubili in acqua dell'aggregato grosso riciclato Solfati solubili in acido Zolfo totale Costituenti che alterano i tempi di presa ed indurimento dei materiali legati idraulicamente	Calcarì, compatti, calcarì dolomitici, calcareneti, elementi silicatici < 25 % NPD NPD NPD NPD NPD
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta Caratteristica soddisfatta NPD NPD NPD NPD
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura *	$M_{DE}15$
Durabilità al gelo e disgelo	Resistenza al gelo e disgelo	WA_{241}

**Norma
armonizzata**

**EN
13242:2002+
A1:2008**

*determinazione su pezzatura corrispondente alle Norme

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 10.05.2022

Firmato in nome e per conto del produttore

L'amministratore unico

Roberto GRIGOLIN



Rev 05 – 2022

DoP 27 VP AGG Rev 05 2022